

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. D01 BIII 2020

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Plăci ceramice presate uscat, glazurate – FAIANȚĂ cod 2031-0XXX, 2041-0XXX, 2042-0XXX, 2051-0XXX, BRĂURI cod 2502-0XXX, 2504-0XXX și MEDALIOANE cod 2631-0XXX, 2641-0XXX, 2642-0XXX, 2651-0XXX cu absorbția de apă E>10%**
Elementele de identificare sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, data producției).
- Utilizarea preconizată a produsului pentru construcții:
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă E>10%, grupa B III, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pereților interiori în spații care nu sunt expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
SANEX S.A, Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr.1, 400394, România,
Tel.:+40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
- Standard armonizat: **SR EN 14411:2012, "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcarea".**
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 14411:2012
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere <ul style="list-style-type: none"> grosime $\geq 7,5$ mm grosime $< 7,5$ mm 	≥ 600 N ≥ 400 N	
Rezistența la încovoiere <ul style="list-style-type: none"> grosime $\geq 7,5$ mm grosime $< 7,5$ mm 	min 12 N/mm ² min 15 N/mm ²	
Rezistența de aderență <ul style="list-style-type: none"> Adezivi pe bază de ciment Adezivi pe bază de rășini reactive 	$> 0,5$ N/mm ² $\geq 1,7$ N/mm ²	
Durabilitatea pentru: <ul style="list-style-type: none"> uz intern 	Rezistă	
Rezistența la șoc termic	Rezistă	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

.....
Daniel Zah
Manager Calitate
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, 10.06.2020



SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România

D01 BIII 2020

EN 14411:2012

Plăci ceramice presate uscat, grupa BIII (anexa K), pentru placarea pereţilor interiori, cu absorbţia de apă E≥10%

Reacţie la foc	Clasa A1
Emisie de substanţe periculoase (cadmiu şi plumb)	NPD
Rezistenţa la încovoiere	grosime ≥ 7,5 mm min 12 N/mm ² grosime < 7,5 mm min 15 N/mm ²
Rezistenţa de aderenţă Adezivi pe bază de ciment Adezivi pe bază de răşini reactive	> 0,5 N/mm ² ≥ 1,7 N/mm ²
Durabilitatea pentru: uz intern	Rezistă
Rezistenţa la şoc termic	Rezistă